



BWS Liberec spol. s r.o.
464 01 Raspenava 706

10

EN 14351-1 + 1A : 2010

Hliníkové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové
otevíravé dovnitř, systém YAWAL TM 74 1.0 - určené
k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3

Vodotěsnost – třída 3A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Odolnost proti nárazu – npd

Únosnost bezpečnostních zařízení – npd

Výška a šířka – mm x mm

Možnost úniku – npd

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla – 1,5 W/m²K

Průvzdušnost – Třída 3

Světelný činitel prostupu tepla 78

Celkový činitel prostupu sluneční energie (g) 61.0

Modře označené – doplnit podle skutečnosti



BWS Liberec spol. s r.o.
464 01 Raspenava 706

10

EN 14351-1 + 1A : 2010

Hliníkové vnější (vchodové) dveře jednokřídlové
otevíravé ven, systém YAWAL TM 74 1.0 - určené
k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3

Vodotěsnost – třída 3B

Nebezpečné látky – neobsahuje

Odolnost proti nárazu – npd

Únosnost bezpečnostních zařízení – npd

Výška a šířka – mm x mm

Možnost úniku – npd

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla – 1,5 W/m²K

Průvzdušnost – Třída 3

Světelný činitel prostupu tepla 78

Celkový činitel prostupu sluneční energie (g)

Modře označené – doplnit podle skutečnosti



BWS Liberec spol. s r.o.
464 01 Raspenava 706

10

EN 14351-1 + 1A : 2010

Hliníkové vnější (vchodové) dveře dvoukřídlové
otevíravé dovnitř, systém YAWAL TM 74 1.0 - určené
k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti zatížení větrem – třída C3

Vodotěsnost – třída 4A

Nebezpečné látky – neobsahuje

Odolnost proti nárazu – npd

Únosnost bezpečnostních zařízení – npd

Výška a šířka – mm x mm

Možnost úniku – npd

Akustické vlastnosti – npd

Součinitel prostupu tepla – 1,5 W/m²K


Průvzdušnost – Třída 4

Celkový činitel prostupu 78

Celkový činitel prostupu sluneční energie (g) 61.0

Modře označené – doplnit podle skutečnosti

Možnost použití zkrácené verze na výrobek – doporučené minimální informace (ostatní údaje musí být součástí průvodní dokumentace a v této musí být uveden odkaz na to, že na výrobku jsou již některé informace uvedeny) – členění závisí na potřebě výrobce, tak aby šel štítek použít na vhodné místo okna (dveří).


BWS Liberec spol. s r.o. 464 01 Raspenava 706
EN 14351-1 + 1A : 2010 10

	BWS Liberec spol. s r.o. 464 01 Raspenava 706	N 14351-1 + 1A : 2010 10
---	--	---